



L'ESSENTIEL

- Système de réfrigération à détente directe
- Commandes éloignées de la sortie d'eau
- Grande alcôve pour le remplissage de carafes (hauteur sous robinet : 22 cm)
- Capacité moyenne de production :
 - d'eau fraîche : 20 Litres / heure
 - d'eau chaude : 8 Litres / heure
- Distributeur de gobelets intégré au capot



VERSIONS

- Eau Fraîche / Eau Tempérée
- Eau Fraîche / Eau Chaude
- Tri-Température (Fraîche / Tempérée / Chaude)
- Eau Fraîche / Eau Tempérée / Eau Gazeuse
- Eau Fraîche / Eau Chaude / Eau Gazeuse



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Filtration de l'eau	Cartouche multi-actions
Robinet	Electrovannes
Puissance du compresseur	1/10 CV
Gaz réfrigérant	R134A
Alimentation électrique	220V - 50Hz
Pression d'arrivée d'eau recommandée	2,5 BARS
Pression d'arrivée d'eau maximum	3 BARS
Diamètre int. /ext. des conduites d'eau	6/8 mm
Matériau du circuit d'eau	polyéthylène
Types de raccords sur circuit d'eau	Raccords rapides
Matériau du serpentin de détente directe	Inox 304
Matériau de carrosserie	ABS
Hauteur des commandes	110 cm
Hauteur de la sortie d'eau	97 cm
Dimensions extérieures (L x P x H)	32,5 x 34,5 x 110 cm

SARL PREST'EAU

2483 Avenue John Kennedy – Lot 8
83140 SIX FOURS LES PLAGES

Votre contact : Isabelle CIRAVEGNA
04 94 07 74 50

contact@presteau-paca.fr
www.presteau-paca.fr