



## VERSIONS

- Eau Fraîche / Eau Tempérée
- Eau Fraîche / Eau Chaude (sécurité enfants)



## L'ESSENTIEL

- Fontaine à poser, faible encombrement
- Système de réfrigération à cuve
- Commandes éloignées de la sortie d'eau
- Hauteur sous sortie d'eau : 18 cm
- Capacité moyenne de production :
  - eau fraîche : 10 litres / heure
  - eau chaude : 8 litres / heure

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Filtration de l'eau	Cartouche multi-actions
Puissance du compresseur	1/12 CV
Gaz réfrigérant	R134A
Alimentation électrique	220V - 60Hz
Pression d'arrivée d'eau recommandée	2,5 BARS
Pression d'arrivée d'eau maximum	3 BARS
Diamètre int. /ext. des conduites d'eau	6/8 mm
Types de raccords sur circuit d'eau	Raccords rapides
Matériau du circuit d'eau	Polyéthylène
Panneaux latéraux	Métal anthracite
Façade	Décor alu brossé
Hauteur sous robinet	19 cm
Dimensions extérieures (L x P x H)	32,5 x 36 x 45,5 cm

**SARL PREST'EAU**

2483 Avenue John Kennedy – Lot 8  
83140 SIX FOURS LES PLAGES

Votre contact : Isabelle CIRAVEGNA  
04 94 07 74 50

contact@presteau-paca.fr  
www.presteau-paca.fr