



L'ESSENTIEL

- S'intègre dans tous les environnements : bureau, accueil, salle de réunion
- Kit réseau anti-fuite pour plus de sécurité
- Distributeur de gobelets intégré
- Système de réfrigération à cuve
- Bac récupérateur d'eau amovible



VERSIONS

- Eau fraîche / Eau tempérée (noire et grise)
- Eau Fraîche / Eau Chaude (noire) avec sécurité eau chaude
- Capacité moyenne de production :
 - D'eau fraîche : 10 litres / heure
 - D'eau chaude : 12 litres / heure
- Hauteur sous sortie d'eau : 15 cm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Filtration de l'eau	Cartouche multi-actions
Puissance du compresseur	220-240V 50 Hz
Gaz réfrigérant	R134A
Alimentation électrique	220V - 50Hz
Pression d'arrivée d'eau recommandée	2,5 BARS
Pression d'arrivée d'eau maximum	3 BARS
Diamètre int. /ext. des conduites d'eau	6/8 mm
Types de raccords sur circuit d'eau	Raccords rapides
Hauteur des commandes	85 cm
Hauteur de la sortie d'eau	75 cm
Dimensions extérieures (L x P x H)	32 x 31 x 105 cm

SARL PREST'EAU

2483 Avenue John Kennedy – Lot 8
83140 SIX FOURS LES PLAGES

Votre contact : Isabelle CIRAVEGNA
04 94 07 74 50

contact@presteau-paca.fr
www.presteau-paca.fr