



VERSIONS

- Eau Fraîche sur 2 sorties
- Eau fraîche / Eau tempérée : 1 sortie EF + 1 sortie ET
- Eau Fraîche / Eau Chaude : 1 sortie EF + 1 sortie EC
- Capacité moyenne de production d'eau fraîche :
60 L / H - 40 L en continu
80 L / H - 50 L en continu
- Capacité moyenne de production d'eau chaude :
180 verres / heure
- Rince-bouche actionnable via pédale (en option)



L'ESSENTIEL

- Modèle pour le remplissage de carafes (grille anti-éclaboussures - hauteur sous robinet : 25 cm)
- Distribution de l'eau à pédales pour une hygiène optimale
- Sorties d'eau en inox amovibles avec protections sanitaires
- Système de réfrigération à détente directe
- Console et grille inox ultra résistantes et dossier inox protégeant le mur des éclaboussures
- Carrosserie métal avec revêtement anti-rayures (gris, bleu ou blanc) facile à entretenir (inox en option)
- Système de raccordement aux eaux usées - Evacuation obligatoire
- Façade amovible
- Découpe au dos de la fontaine pour le passage des tuyaux

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Filtration de l'eau	Cartouche multi-actions
Puissance du compresseur	1/5 CV - 1/8 CV
Gaz réfrigérant	R134A sans CFC
Alimentation électrique	220V - 50Hz
Pression d'arrivée d'eau recommandée	2,5 BARS
Pression d'arrivée d'eau maximum	3 BARS
Diamètre int. /ext. des conduites d'eau	6/8 mm
Types de raccords sur circuit d'eau	Raccords rapides
Matériau du serpent de détente directe	Inox
Matériau de carrosserie	Métal ou inox
Hauteur des commandes	Au sol (pédales)
Hauteur de la sortie d'eau	120 cm
Dimensions extérieures (L x P x H)	37,2 x 38,7 x 131,5 cm

SARL PREST'EAU

2483 avenue John Kennedy – Hangar 8
83140 SIX FOURS LES PLAGES

Votre contact : Isabelle CIRAVEGNA
04 94 07 74 50

contact@presteau-paca.fr
www.presteau-paca.f