



L'ESSENTIEL

- Système de réfrigération à cuve
- Réservoir amovible en polyéthylène haute densité
- Distributeur de gobelets latéral (gratuit sur demande)
- Hauteur sous robinets : 19 cm
- Capacité moyenne de production
 - d'eau fraîche : 10 Litres / heure
 - d'eau chaude : 12 Litres / heure



VERSIONS

- Eau Fraîche / Eau Tempérée
- Eau Fraîche / Eau Chaude (sécurité enfants)
- Existe en Blanc ou Noir
(en fonction des stocks disponibles)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Filtration de l'eau	Cartouche multi-actions
Robinetts	mécaniques
Puissance du compresseur	1/12 CV
Gaz réfrigérant	R134A
Alimentation électrique	220V - 50Hz
Pression d'arrivée d'eau recommandée	2,5 BARS
Pression d'arrivée d'eau maximum	3 BARS
Diamètre int. /ext. des conduites d'eau	6/8 mm
Types de raccords sur circuit d'eau	Raccords rapides
Matériau du circuit d'eau	polyéthylène
Matériau de carrosserie	polyéthylène
Hauteur des commandes	75 cm
Hauteur de la sortie d'eau	69 cm
Dimensions extérieures (L x P x H)	31 x 31,4 x 98 cm

SARL PREST'EAU

2483 avenue John Kennedy – Lot 8
83140 SIX FOURS LES PLAGES

Votre contact : Isabelle CIRAVEGNA
04 94 07 74 50

contact@presteau-paca.fr
www.presteau-paca.fr